




**CHOIX DU MATERIAUX  
EN CAOUTCHOUC**



**35 - 4200 mm  
1,4\"/>**




**STAINLESS STEEL**



**1 bar / 14,5 ps**



**TESTÉ ET APPROUVÉ  
AVEC UN FACTEUR DE  
SÉCURITÉ DE 3**



**- 40 / +80 °C**

Référence	Dimension Nominale (mm)	Diamètre Mini. (mm)	Diamètre Max. (mm)	Pression de gonflage (bar)	Matériaux	Raccord	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
VOSS3570	35-70	35	70	2,5	NR-SBR	prise rapide	33	300	0,2
VOSS50100	50-100	45	100	2,5	NR-SBR	prise rapide	45	330	0,4
VOSS70150	70-150	70	150	2,5	NR-SBR	prise rapide	64	370	0,6
VOSS100200	100-200	100	200	2,5	NR-SBR	prise rapide	88	550	1
VOSS150300	150-300	150	300	2,5	NR-SBR	prise rapide	138	550	1,2
VOSS200400	200-400	200	400	2,5	NR-SBR	prise rapide	185	650	3,4
VOSS200500	200-500	200	500	2,5	NR-SBR	prise rapide	185	800	3,7
VOSS300600	300-600	300	600	2,5	NR-SBR	prise rapide	285	850	6,6
VOSS375750	375-750	375	750	2,5	NR-SBR	prise rapide	355	1000	9,4
VOSS400800	400-800	400	800	2,5	NR-SBR	prise rapide	355	1000	9,5
VOSS5001000	500-1000	500	1000	2,5	NR-SBR	prise rapide	485	1050	21,3
VOSS5001200	500-1200	500	1200	2,5	NR-SBR	prise rapide	485	1400	28
VOSS5001400	500-1400	500	1400	2,5	NR-SBR	prise rapide	480	1900	32
VOSS6001200	600-1200	600	1200	2,5	NR-SBR	prise rapide	585	1300	25,5
VOSS6001600	600-1600	600	1600	2,5	NR-SBR	prise rapide	585	1900	35,5
VOSS8001600	800-1600	800	1600	2,5	NR-SBR	prise rapide	780	2000	46
VOSS8002000	800-2000	800	2000	2,5	NR-SBR	prise rapide	780	3200	75
VOSS12002400	1200-2400	1200	2400	2,5	NR-SBR	prise rapide	1180	3000	240
VOSS12002800	1200-2800	1200	2800	2,5	NR-SBR	prise rapide	1180	4000	280
VOSS18003600	1800-3600	1800	3600	2,5	NR-SBR	prise rapide	1780	4000	420
VOSS18004200	1800-4200	1800	4200	2,5	NR-SBR	prise rapide	1780	6000	480

